Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:58

Link do produktu: https://www.kasy24.com/cipherlab-cpt-8001-l-p-672.html



CipherLab CPT8001 L – laser 1D, 2 MB + dok USB

Cena brutto	**1 785,96 zł**
Cena netto	**1 452,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**CPT8001 L**

Opis produktu

Kolektor danych CipherLab CPT8001 L z dokiem USB

Kompaktowy kolektor do inwentaryzacji i codziennego zbierania danych w sklepie, biurze lub małym magazynie. Laserowy czytnik 1D pozwala rejestrować kody produktów, a klawiatura umożliwia uzupełnianie danych bez korzystania z komputera.

Najważniejsze parametry

- Pamięć RAM: 2 MB; FLASH: 1 MB.
- Podświetlany ekran graficzny 100 × 64 punkty.
- Akumulator Li-Ion i transmisja przez dok do komputera.
- Wymiary: 122 × 56 × 32 mm; masa z baterią: 135 g.
- Deklarowana odporność na upadek z 1,2 m.

Praca z kolektorem

Podświetlenie ułatwia odczyt informacji podczas spisu towarów. Novitus udostępnia dla tej serii program Inwentaryzator; współpraca z systemem sprzedażowym wymaga obsługi odpowiedniego formatu wymiany danych.

Zestaw z dokiem USB

Oferta obejmuje kolektor w konfiguracji podanej w tytule oraz dok USB. Stacja dokująca pełni funkcję doku komunikacyjnego i stacji ładowania zgodnego kolektora. Do wymiany danych należy używać właściwego oprogramowania i sterownika USB. Przed zakupem warto sprawdzić obsługę tego modelu w używanym programie magazynowym.

Dokumentacja i materiały techniczne: Novitus – CipherLab CPT8001 L.

DANE TECHNICZNE

Nazwa:

CPT 8001 L

Typ urządzenia:

Batch’owy, laserowy

Zasilanie:

Akumulator Li-Ion

Czas pracy na bateriach:

Ponad 100 godzin pracy

Wymiary:

122 x 56 x 32 mm (dł. x szer. x wys.)

Ciężar:

135 g. (z bateriami)

Procesor:

16 bitowy CMOS (niski pobór energii)

Pamięć programu/pamięć FLASH :

1 MB

Pamięć danych/pamięć RAM:

2 MB

Wyświetlacz:

100x64 pkt. (max 8 linii po 16 znaków), LCD, podświetlany, graficzny

Zegar czasu rzeczywistego:

tak

Klawiatura:

21 podświetlanych klawiszy gumowych

Czytnik kodów kreskowych:

Dioda laserowa 650 nm

Odległość odczytu kodów:

4-30 cm (w zależności od kodu)

Odczytywane kody:

1D

Interfejsy:

RS 232 lub USB (dok)

Rozdzielczość czytnika:

0,125

Odporność na upadek:

Urządzenie pracuje poprawnie po upadku z wysokości 1.2m

Temperatura pracy:

-10 - 60°C

Wilgotność:

5 - 95 % (bez kondensacji pary wodnej)

Narzędzia do budowy oprogramowania:

Kompilatory C i BASIC, Generator Aplikacji

Pliki do pobrania

https://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/autoid/instr_obslugi_cipherlab_cpt800x_v07_20090529_2_0.pdf