Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:47

Link do produktu: https://www.kasy24.com/cipherlab-cpt-8200-p-673.html



CipherLab CPT8200 – Linear Imager 1D, 4 MB + dok USB

Cena brutto	**1 921,26 zł**
Cena netto	**1 562,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**CPT8200**

Opis produktu

Kolektor danych CipherLab CPT8200 z dokiem USB

Lekki kolektor do spisu towarów i pracy z kodami kreskowymi w handlu oraz magazynie. Ta oferta dotyczy wersji z czytnikiem Linear Imager 1D i pamięcią 4 MB, dostarczanej z dokiem USB.

Najważniejsze parametry

- Czytnik: Linear Imager do kodów 1D.
- Pamięć RAM oferowanej wersji: 4 MB.
- Podświetlany ekran 2,1 cala, 160 × 160 punktów.
- Akumulator Li-Ion 1200 mAh.
- Wymiary: 136 × 58 × 32 mm; masa z baterią: 150 g.
- Klasa szczelności IP54; odporność na upadek z 1,2 m.

Praca z kolektorem

Niewielka masa ułatwia przenoszenie urządzenia między regałami. Dok USB służy do pracy z komputerem i odkładania terminala po zakończeniu zbierania danych. Zdjęcie serii pokazuje również opcjonalny uchwyt pistoletowy — uchwyt nie jest elementem opisanego zestawu.

Zestaw z dokiem USB

Oferta obejmuje kolektor w konfiguracji podanej w tytule oraz dok USB. Stacja dokująca pełni funkcję doku komunikacyjnego i stacji ładowania zgodnego kolektora. Do wymiany danych należy używać właściwego oprogramowania i sterownika USB. Przed zakupem warto sprawdzić obsługę tego modelu w używanym programie magazynowym.

Dokumentacja i materiały techniczne: Novitus – CipherLab CPT8200.

DANE TECHNICZNE

Nazwa:

CPT 8200

Typ urządzenia:

Batch’owy

Zasilanie:

Akumulator Li-Ion 1200 mAh

Czas pracy na bateriach:

do 124 godzin

Wymiary:

136 x 58 x 32 mm

Ciężar:

150 g. (z bateriami)

Procecor:

32 bitowy

Pamięć programu/pamięć FLASH :

8 MB

Pamięć danych/pamięć RAM:

4 lub 8 MB SRAM

Wyświetlacz:

2,1' 160x160, podświetlany

Klawiatura:

24 podświetlanych klawiszy

Czytnik kodów kreskowych:

Laserowy, Linear Imager lub Imager 2D

Interfejsy:

RS 232 lub USB (dok)

Odporność na upadek:

Urządzenie pracuje poprawnie po upadku z wysokości 1,2 m.

Temperatura pracy:

-10 – 55 C

Wilgotność:

5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej)

Spełniane normy:

IP54

Akcesoria opcjonalne:

dok komunikacyjno-ładujący, dok ethernetowy, uchwyt pistoletowy