Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:56

Link do produktu: https://www.kasy24.com/cipherlab-cpt-8300-ccd-stacja-dokujaca-usb-p-675.html



CipherLab CPT8300 CCD – Linear Imager 1D, 10 MB + dok USB

Cena brutto	**2 218,92 zł**
Cena netto	**1 804,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**CPT8300 CCD**

Opis produktu

Kolektor danych CipherLab CPT8300 CCD z dokiem USB

Kolektor magazynowy z czytnikiem Linear Imager 1D, oznaczany także jako CPT8300 CCD. Wersja z pamięcią 10 MB i dokiem USB jest przeznaczona do zbierania danych o towarach oraz wykonywania spisów magazynowych.

Najważniejsze parametry

- Czytnik: Linear Imager 1D (CCD).
- Pamięć RAM: 10 MB; FLASH: 2 MB.
- Akumulator Li-Ion 3,7 V, 700 mAh.
- Wymiary: 170 × 77 × 37 mm; masa z baterią: 250 g.
- Klasa szczelności IP65; odporność na upadek z 1,2 m.
- Temperatura pracy: od −10 do +60°C.

Praca z kolektorem

Odczyt kodów i wpisywanie danych z klawiatury pozwalają prowadzić spis bez przenoszenia każdego produktu do stanowiska komputerowego. Ten wariant ma czytnik Linear Imager, a nie laserowy moduł wersji CPT8300 L.

Zestaw z dokiem USB

Oferta obejmuje kolektor w konfiguracji podanej w tytule oraz dok USB. Stacja dokująca pełni funkcję doku komunikacyjnego i stacji ładowania zgodnego kolektora. Do wymiany danych należy używać właściwego oprogramowania i sterownika USB. Przed zakupem warto sprawdzić obsługę tego modelu w używanym programie magazynowym.

Dokumentacja i materiały techniczne: Novitus – CipherLab CPT8300 CCD.

DANE TECHNICZNE

Nazwa : CPT 8300 CCD

Producent : CipherLab

System operacyjny : inny

Moduł skanujący : linear imager 1D

Odczytywane kody : 1D

Pamięć RAM : 10 MB

Pamięć FLASH : 2 MB

Bateria : Li-Ion 3,7V 700mAh

Zastosowanie : transport i logistyka, produkcja, duże magazyny

Minimalna temperatura pracy : -10 C

Maksymalna temperatura pracy : +60 C

Wymiary : 170 x 77 x 37 mm

Waga : 250 g (z baterią)

Wilgotność środowiska pracy : 5 - 95 % (bez kondensacji pary wodnej)

Odporność na upadek : upadek z wysokości 1,2 m

Klasa szczelności : IP65

Pliki do pobrania

https://www.novitus.pl/sites/default/files/produkt/autoid/instr_obslugi_cipherlab_cpt8300_v05_20090529.pdf