

Dane aktualne na dzień: 23-09-2026 02:05

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/drukarka-etykiet-honeywell-pc42e-d-p-967.html>



Drukarka etykiet Honeywell PC42E-D 203 dpi USB/Ethernet/RS-232

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PC42E-D
Kod producenta	PC42EDB020200
Producent	HONEYWELL

Opis produktu

URZĄDZENIE DLA HANDLU, MAGAZYNU I USŁUG

Drukarka etykiet Honeywell PC42E-D 203 dpi USB/Ethernet/RS-232

Nowoczesna drukarka termiczna do 1000 etykiet dziennie, z szybkim drukiem 203 mm/s i kompletem interfejsów przewodowych.



Najważniejsze zalety

- ✓ druk termiczny bez taśmy barwiącej
- ✓ prędkość do 203 mm/s
- ✓ USB Device, USB Host, Ethernet i RS-232
- ✓ 256 MB RAM i 256 MB Flash
- ✓ platforma Honeywell Printer Edge
- ✓ opcjonalne Wi-Fi 5 i Bluetooth

Model został dobrany do codziennej pracy w firmie. Odpowiednia konfiguracja interfejsów i materiałów eksploatacyjnych pozwala dopasować go do obecnego programu sprzedażowego, magazynowego lub systemu POS.

Dobór właściwej wersji

Przed zakupem warto sprawdzić wymagany interfejs komunikacyjny, szerokość materiału, sposób zasilania oraz zgodność ze stosowanym oprogramowaniem. W przypadku drukarek etykiet istotny jest również rodzaj nośnika i potrzeba stosowania taśmy barwiącej. Przy urządzeniach POS należy potwierdzić obsługę wybranego sterownika lub protokołu.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Sprawdzimy zgodność urządzenia z programem, kasą, systemem POS oraz wymaganymi materiałami eksploatacyjnymi.

Dane techniczne

Technologia druku	termiczna bezpośrednia
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku	do 203 mm/s
Maks. szerokość druku	108 mm
Szerokość nośnika	25,4-114 mm
Pamięć	256 MB SDRAM / 256 MB Flash
Interfejsy	USB Device, USB Host, Ethernet, RS-232
Łączność opcjonalna	Wi-Fi 5, Bluetooth 5
Wydajność	do 1000 etykiet dziennie
Wymiary	222 × 184 × 174 mm
Stawka VAT	23%
Cena brutto	999,00 zł

Parametry mogą zależeć od dokładnej konfiguracji sprzętowej. Przed zamówieniem potwierdzamy kod urządzenia i wymagane interfejsy.