Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:58

Link do produktu: https://www.kasy24.com/drukarka-etykiet-honeywell-pc42e-tb02300-p-896.html



Drukarka etykiet Honeywell PC42E-TB02300

Cena brutto	**1 199,00 zł**
Cena netto	**974,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**HONEYWELL**

Opis produktu

Honeywell PC42E-T

Honeywell PC42E-T to urządzenie o kompaktowych rozmiarach, drukujące szybko i wysokiej rozdzielczości. Idealnie sprawdzi się w drukarniach poligraficznych o średnim nakładzie – więc tam, gdzie wymagana jest **niezawodność i ciągłość pracy**.

Za sprawą inteligentnych rozwiązań i ergonomicznej, przyjaznej dla użytkownika konstrukcji, PC42E-T **doskonale odnajduje się także w innych branżach,** takich jak handel detaliczny, transport i logistyka, produkcja lekka czy magazynowanie.

Wysoka wydajność

PC42E-T drukuje szybko i stabilne w r**ozdzielczości 203 dpi/300 dpi**. Obsługuje zarówno **transfer termiczny (TT), jak i bezpośredni (DT)** zachowując przy tym przystępną cenę zakupu. Pojemność pamięci powiększono dwukrotnie względem bezpośredniego poprzednika - **128 MB** pozwoli łatwo przechowywać dane dotyczące znaków i czcionek.

Prostota i oszczędność

Wbudowany **wskaźnik LED** i pojedynczy przycisk rozpoczęcia wydruku ułatwiają obsługę i monitorowanie stanu wydruku. **Przycisk ECO** pomaga zaoszczędzić czas i obniżyć zużycie etykiet.

Honeywell Printer Edge

Honeywell Printer Edge to **inteligentna, zintegrowana platforma** oprogramowania dla drukarek Honeywell. Zapewnia **łatwą konfigurację, wysoką jakość wydruku i wysoki poziom bezpieczeństwa**, a to wszystko przy **zachowaniu prostoty obsługi** pojedynczej aplikacji dla sieci drukarek.

Wszystkie konfiguracje drukarek biurkowych Honeywell PC42E-T oferują użytkownikowi złącze USB oraz LAN.

Drukarka jest w kolorze czarnym.



DANE TECHNICZNE

Producent	Honeywell
Rodzaj Druku	Termotransfer
Druk bez podkładu	Nie

Rozdzielczość Drukowania	300 dpi
Maksymalna Szerokość Druku	114 mm
Maksymalna Długość Druku	2159 mm
Maksymalna Prędkość Druku	100 mm/s
Maks. Długość Taśmy	300 metrów
Pamięć Ram	128 MB
Pamięć Flash	128 MB
Interfejs USB	Tak
Interfejs Ethernet	Tak
Interfejs RS232	Nie
Połączenie Bezprzewodowe	Brak
Języki Programowania	Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML
Dyspenser (Odklejak)	Nie
Gilotyna (Nóż)	Nie
Nawijak Podkładu	Nie
Nawijak Etykiet	Nie
Zegar Czasu Rzeczywistego	Nie
Bateria	Brak
Ekran	Brak
Oprogramowanie w Zestawie	Nice Label
Kolor	Czarny
RFID	Nie
Wymiary	273 x 198 x 168 mm
Taśma Termotransferowa	Na rolce