

Dane aktualne na dzień: 21-08-2026 09:57

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/drukarka-fiskalna-novitus-infis-p-935.html>



Drukarka fiskalna Novitus INFIS

Cena brutto	5 781,00 zł
Cena netto	4 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	INFIS
Kod producenta	NOVITUS-INFIS
Producent	NOVITUS

Opis produktu

NOVITUS | FISKALIZACJA SPRZEDAŻY AUTOMATYCZNEJ

Drukarka fiskalna Novitus INFIS

Specjalizowana drukarka fiskalna online do automatów, kiosków i systemów samoobsługowych. Nie zużywa papieru — wymagane dane paragonu prezentuje na ekranie klienta, a pełny e-paragon może przekazać elektronicznie.

Najważniejsze korzyści

Bez mechanizmu drukującego

Mniej elementów eksploatacyjnych i brak konieczności uzupełniania papieru w automacie.

E-paragon i kod QR

Obsługa formatu JWS (JSON), rozwiązań komercyjnych oraz HUB-u Ministerstwa Finansów.

Praca online z CRK

Łączność z Centralnym Repozytorium Kas przez LAN, a opcjonalnie również Wi-Fi lub GSM.

Szeroka integracja

Protokoły Novitus, Novitus Zgodny, XML, NoviApi oraz STX ułatwiają wdrożenie w różnych systemach.

Urządzenie zostało zaprojektowane do sprzedaży bezobsługowej i integracji wewnątrz automatów dowolnej branży.

Fiskalizacja bez papierowego paragonu

INFIS jest fizycznym urządzeniem fiskalnym z własną pamięcią fiskalną i pamięcią chronioną — nie jest kasą wirtualną. Zgodnie z przepisami dla kas o zastosowaniu specjalnym może działać bez mechanizmu drukującego. Po zakończeniu transakcji wymagane dane paragonu są pokazywane nabywcy na wyświetlaczu przez co najmniej 30 sekund albo do rozpoczęcia kolejnej sprzedaży.

Pełny paragon może zostać przekazany elektronicznie, także przez kod QR. Rozwiązanie obsługuje e-paragony Novitus oraz HUB paragonowy Ministerstwa Finansów i aplikację e-Paragony.

Integracja i komunikacja

Moduł fiskalny oferuje dwa porty Ethernet, RS232, RS485, USB Host/Device, dodatkowy USB Host i uniwersalne wejścia/wyjścia. Jeden port LAN jest przeznaczony do wyświetlacza klienta. Do USB można podłączyć opcjonalne moduły Wi-Fi, GSM lub Bluetooth.

Bez podłączonego wyświetlacza klienta urządzenie blokuje sprzedaż. INFIS może dodatkowo współpracować z zewnętrzną drukarką nefiskalną, np. do wydruku numeru zamówienia, bonu kuchennego lub innego potwierdzenia.

Konstrukcja przygotowana do zabudowy

System składa się z zaplombowanego modułu fiskalnego oraz oddzielnego wyświetlacza klienta TFT 4,3 cala w hermetyzowanej obudowie. Zakres temperatury pracy od -20°C do +40°C pozwala projektować stanowiska działające również w wymagającym otoczeniu.

Dane techniczne

Typ urządzenia	specjalizowana drukarka fiskalna online bez mechanizmu drukującego
Baza towarowa	do 1 000 000 towarów, nazwa do 60 znaków
Wyświetlacz klienta	TFT 4,3 cala, 480 × 272 px, High Color, hermetyzowana obudowa
Złącza	2 × LAN, RS485, RS232, USB Host/Device, USB Host, uniwersalne I/O
Łączność z CRK	LAN; opcjonalnie Wi-Fi lub GSM
Protokoły	Novitus, Novitus Zgodny, XML, NoviApi, STX
Zasilanie	zasilacz 24 V / 2,7 A; awaryjnie akumulator NiMH 800 mAh
Temperatura / wilgotność	od -20°C do +40°C / od 10% do 80%
Wymiary modułu	143 × 105 × 40 mm
Wymiary wyświetlacza	132,8 × 95 × 20 mm
Masa	0,71 kg — moduł z wyświetlaczem, bez zasilacza

Ważne przed zamówieniem

INFIS wymaga integracji z programem lub sterownikiem automatu sprzedażowego. Wyświetlacz klienta jest obowiązkowym elementem systemu — bez niego sprzedaż zostaje zablokowana. Przed zakupem potwierdzimy sposób komunikacji, warunki zabudowy oraz potrzebne moduły dodatkowe.

Planujesz fiskalizację automatu lub kiosku?

Pomożemy dobrać komunikację, przygotować urządzenie i zaplanować wdrożenie w systemie sprzedażowym.

Dane techniczne: Novitus i Promokas, sprawdzono 20.08.2026.

Dane techniczne

Typ	specjalizowana drukarka fiskalna online bez mechanizmu drukującego
Baza towarowa	1 000 000 towarów; nazwa do 60 znaków
Wyświetlacz	TFT 4,3 cala, 480 × 272 px, High Color
Złącza	2 × LAN, RS485, RS232, USB Host/Device, USB Host, I/O
Protokoły	Novitus, Novitus Zgodny, XML, NoviApi, STX
Zasilanie	24 V / 2,7 A; akumulator NiMH 800 mAh

Warunki pracy	-20°C do +40°C; wilgotność 10-80%
Wymiary	moduł 143 × 105 × 40 mm; ekran 132,8 × 95 × 20 mm
Masa	0,71 kg z wyświetlaczem, bez zasilacza