

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/drukarka-sunso-wtp800-p-177.html>

Drukarka Sunso WTP800

Cena brutto	777,00 zł
Cena netto	631,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	POSNET

Opis produktu

SUNSO WTP800

Mała uniwersalna drukarka termiczna przeznaczona do pracy w trudnych warunkach. Model 800 jest kontynuacją linii popularnych drukarek WTP dostępnych na polskim rynku od 2004 roku. Urządzenie może pracować w dwóch pozycjach: top-exit (wydruk pionowy), oraz front-exit (wydruk poziomy).

Wytrzymała obudowa i zdolność do pracy w pozycji front-exit skutecznie zabezpieczają drukarkę przed urazami mechanicznymi i zalaniem. Żywotność mechanizmu drukującego określona jest na 150 kilometrów wydruku a szacowana trwałość obcinacza to 2 miliony cięć.

Wysoka prędkość pracy (260 mm/s) i błyskawiczna wymiana papieru doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie mają: wydajność i komfort pracy.

Drukarka jest kompatybilna ze standardem komunikacyjnym ESC/POS. Dzięki dołączonym do drukarki sterownikom graficznym można również wykorzystywać ją jako standardową drukarkę Windows.

Potrójny interfejs komunikacyjny (USB+RS232+LAN) oraz szerokie możliwości konfiguracji funkcji za pomocą dedykowanego oprogramowania ułatwiają procesy wdrażania urządzeń w zaawansowanych systemach informatycznych.

DANE TECHNICZNE

Parametry wydruku	<ul style="list-style-type: none">• metoda druku: termiczna• prędkość: 260mm/s• rozdzielczość: 203 DPI• szerokość: 80mm (maksymalna)
Papier	<ul style="list-style-type: none">• typ papieru: termiczny• szerokość: 58mm lub 80mm• grubość: 0,056mm - 0,13mm• średnica rolki (maks.): 83mm
Wytrzymałość	<ul style="list-style-type: none">• mechanizm drukujący: 150 km wydruku• obcinacz: 2 mln. cięć
Zestawy znaków	<ul style="list-style-type: none">• Windows 1250• ISO 8859-2• DOS CP852• Opcjonalnie dodatkowe strony kodowe
Kody kreskowe	<ul style="list-style-type: none">• UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93, PDF417, QR code
Emulacja	<ul style="list-style-type: none">• komendy ESC/POS
Sterowniki	<ul style="list-style-type: none">• Windows (sterowniki graficzne).

	Praca bez sterowników w dowolnym systemie operacyjnym jako drukarka tekstowa.
Czujniki drukarki	<ul style="list-style-type: none">• czujnik końca papieru• czujnik bliskiego końca papieru• czujnik otwarcia komory papieru• czujnik czarnego koloru
Port szuflady	<ul style="list-style-type: none">• obsługa dwóch szuflad jednocześnie (24V, 1A maks.)
Interfejsy komunikacyjne	<ul style="list-style-type: none">• USB+RS232+LAN
Zasilacz	<ul style="list-style-type: none">• typ zasilacza: zewnętrzny (kostka)• wejście (AC): 100 - 240V 50/60Hz
Wymiary i waga	<ul style="list-style-type: none">• wyjście (DC): 24V/2,5A• (szer.głęb.wys.):130mm x 130mm x 136mm• waga: 1,35kg
Obcinacz	<ul style="list-style-type: none">• typ obcinacza: gilotyna• grubość papieru: 0,56mm - 0,13mm• opcje cięcia: pełne lub częściowe
Warunki środowiskowe	<ul style="list-style-type: none">• temperatura robocza: od 0C do 40C• tempertura składowania: od -20C do 60C• wilgotność robocza: od 35% do 80%• wilgotność składowania: od 10% do 90%
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none">• 12 miesięcy
Dostępna kolorystyka	<ul style="list-style-type: none">• czarno-pomarańczowa (standard)