Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:00

Link do produktu: https://www.kasy24.com/drukarka-sunso-wtp800-p-177.html



Drukarka Sunso WTP800

Cena brutto	**777,00 zł**
Cena netto	**631,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**POSNET**

Opis produktu

SUNSO WTP800
Mała uniwersalna drukarka termiczna przeznaczona do pracy w trudnych warunkach. Model 800 jest kontynuacją linii popularnych drukarek WTP dostępnych na polskim rynku od 2004 roku. Urządzenie może pracować w dwóch pozycjach: top-exit (wydruk pionowy), oraz front-exit (wydruk poziomy).
Wytrzymała obudowa i zdolność do pracy w pozycji front-exit skutecznie zabezpieczają drukarkę przed urazami mechanicznymi i zalaniami. Żywotność mechanizmu drukującego określona jest na 150 kilometrów wydruku a szacowana trwałość obcinacza to 2 miliony cięć.
Wysoka prędkość pracy (260 mm/s) i błyskawiczna wymiana papieru doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie mają: wydajność i komfort pracy.
Drukarka jest kompatybilna ze standardem komunikacyjnym ESC/POS. Dzięki dołączonym do drukarki sterownikom graficznym można również wykorzystywać ją jako standardową drukarkę Windows.
Potrójny interfejs komunikacyjny (USB+RS232+LAN) oraz szerokie możliwości konfiguracji funkcji za pomocą dedykowanego oprogramowania ułatwiają procesy wdrażania urządzeń w zaawansowanych systemach informatycznych.

DANE TECHNICZNE

Parametry wydruku	• metoda druku: termiczna • prędkość: 260mm/s • rozdzielczość: 203 DPI • szerokość: 80mm (maksymalna)
Papier	• typ papieru: termiczny • szerokość: 58mm lub 80mm • grubość: 0,056mm - 0,13mm • średnica rolki (maks.): 83mm
Wytrzymałość	• mechanizm drukujący: 150 km wydruku • obcinacz: 2 mln. cięć
Zestawy znaków	• Windows 1250 • ISO 8859-2 • DOS CP852 Opcjonalnie dodatkowe strony kodowe
Kody kreskowe	• UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93, PDF417, QR code
Emulacja	• komendy ESC/POS
Sterowniki	• Windows (sterowniki graficzne).

	Praca bez sterowników w dowolnym systemie operacyjnym jako drukarka tekstowa.
Czujniki drukarki	• czujnik końca papieru • czujnik bliskiego końca papieru • czujnik otwarcia komory papieru • czujnik czarnego koloru
Port szuflady	• obsługa dwóch szuflad jednocześnie (24V, 1A maks.)
Interfejsy komunikacyjne	• USB+RS232+LAN
Zasilacz	• typ zasilacza: zewnętrzny (kostka) • wejście (AC): 100 - 240V 50/60Hz • wyjście (DC): 24V/2,5A
Wymiary i waga	• (szer.głęb.wys.):130mm x 130mm x 136mm • waga: 1,35kg
Obcinacz	• typ obcinacza: gilotyna • grubość papieru: 0,56mm - 0,13mm • opcje cięcia: pełne lub częściowe
Warunki środowiskowe	• temperatura robocza: od 0C do 40C • tempartura składowania: od -20C do 60C • wilgotność robocza: od 35% do 80% • wilgotność składowania: od 10% do 90%
Gwarancja	• 12 miesięcy
Dostępna kolorystyka	• czarno-pomarańczowa (standard)