

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/drukarka-sunso-wtp800-p-177.html>

## Drukarka Sunso WTP800

Cena brutto	<b>777,00 zł</b>
Cena netto	<b>631,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>POSNET</b>

### Opis produktu

#### SUNSO WTP800

Mała uniwersalna drukarka termiczna przeznaczona do pracy w trudnych warunkach. Model 800 jest kontynuacją linii popularnych drukarek WTP dostępnych na polskim rynku od 2004 roku. Urządzenie może pracować w dwóch pozycjach: top-exit (wydruk pionowy), oraz front-exit (wydruk poziomy).

Wytrzymała obudowa i zdolność do pracy w pozycji front-exit skutecznie zabezpieczają drukarkę przed urazami mechanicznymi i zalaniem. Żywotność mechanizmu drukującego określona jest na 150 kilometrów wydruku a szacowana trwałość obcinacza to 2 miliony cięć.

Wysoka prędkość pracy (260 mm/s) i błyskawiczna wymiana papieru doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie mają: wydajność i komfort pracy.

Drukarka jest kompatybilna ze standardem komunikacyjnym ESC/POS. Dzięki dołączonym do drukarki sterownikom graficznym można również wykorzystywać ją jako standardową drukarkę Windows.

Potrójny interfejs komunikacyjny (USB+RS232+LAN) oraz szerokie możliwości konfiguracji funkcji za pomocą dedykowanego oprogramowania ułatwiają procesy wdrażania urządzeń w zaawansowanych systemach informatycznych.

### DANE TECHNICZNE

<b>Parametry wydruku</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• metoda druku: termiczna</li><li>• prędkość: 260mm/s</li><li>• rozdzielczość: 203 DPI</li><li>• szerokość: 80mm (maksymalna)</li></ul>
<b>Papier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• typ papieru: termiczny</li><li>• szerokość: 58mm lub 80mm</li><li>• grubość: 0,056mm - 0,13mm</li><li>• średnica rolki (maks.): 83mm</li></ul>
<b>Wytrzymałość</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• mechanizm drukujący: 150 km wydruku</li><li>• obcinacz: 2 mln. cięć</li></ul>
<b>Zestawy znaków</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 1250</li><li>• ISO 8859-2</li><li>• DOS CP852</li><li>• Opcjonalnie dodatkowe strony kodowe</li></ul>
<b>Kody kreskowe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93, PDF417, QR code</li></ul>
<b>Emulacja</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• komendy ESC/POS</li></ul>
<b>Sterowniki</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows (sterowniki graficzne).</li></ul>

---

	Praca bez sterowników w dowolnym systemie operacyjnym jako drukarka tekstowa.
<b>Czujniki drukarki</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• czujnik końca papieru</li><li>• czujnik bliskiego końca papieru</li><li>• czujnik otwarcia komory papieru</li><li>• czujnik czarnego koloru</li></ul>
<b>Port szuflady</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• obsługa dwóch szuflad jednocześnie (24V, 1A maks.)</li></ul>
<b>Interfejsy komunikacyjne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB+RS232+LAN</li></ul>
<b>Zasilacz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• typ zasilacza: zewnętrzny (kostka)</li><li>• wejście (AC): 100 - 240V 50/60Hz</li></ul>
<b>Wymiary i waga</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• wyjście (DC): 24V/2,5A</li><li>• (szer.głęb.wys.):130mm x 130mm x 136mm</li><li>• waga: 1,35kg</li></ul>
<b>Obcinacz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• typ obcinacza: gilotyna</li><li>• grubość papieru: 0,56mm - 0,13mm</li><li>• opcje cięcia: pełne lub częściowe</li></ul>
<b>Warunki środowiskowe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• temperatura robocza: od 0C do 40C</li><li>• tempertura składowania: od -20C do 60C</li><li>• wilgotność robocza: od 35% do 80%</li><li>• wilgotność składowania: od 10% do 90%</li></ul>
<b>Gwarancja</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 miesięcy</li></ul>
<b>Dostępna kolorystyka</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• czarno-pomarańczowa (standard)</li></ul>