Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:56

Link do produktu: https://www.kasy24.com/posnet-thermal-hd-online-p-616.html



POSNET THERMAL HD ONLINE

Cena brutto	**3 699,00 zł**
Cena netto	**3 007,32 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**POSNET**

Opis produktu

POSNET THERMAL HD ONLINE

Wydajny wydruk przy dużym ruchu.

THERMAL HD ONLINE jest drukarką do stacjonarnego systemu sprzedaży. Długa rolka, ceramiczny obcinacz i możliwość doboru wyświetlacza pomagają przygotować wygodne stanowisko kasowe.

250 000 pozycji PLU

do 47 linii/s szybkość wydruku

100 m długość rolki

57 / 80 mm regulowana szerokość

KONFIGURACJA W NASZEJ OFERCIE

Wybierz wariant dla swojego stanowiska.

MODUŁ

WYŚWIETLACZ WOLNOSTOJĄCY

3 900,00 zł brutto

MODUŁ

WYŚWIETLACZ STANDARDOWY

3 699,00 zł brutto

Cena końcowa jest wyświetlana po wyborze opcji produktu. Dodatkowe wyposażenie i oprogramowanie dobieramy do konkretnego stanowiska.

WYDAJNY MECHANIZM

Długi papier i automatyczne cięcie.

Termiczny mechanizm Axiohm drukuje do 47 linii na sekundę. Ceramiczny obcinacz oddziela paragon, a rolka 100 m ogranicza przerwy na uzupełnianie papieru.

Szerokość wydruku można dostosować do papieru 57 lub 80 mm. Układ dokumentów dobiera się w zgodnym oprogramowaniu.

WIDOCZNA KWOTA

Ekran standardowy albo wolnostojący.

Wyświetlacz LCD ma cztery linie po 20 znaków. W tej ofercie możesz wybrać wersję standardową lub wolnostojącą.

Oddzielny wyświetlacz pomaga ustawić informację dla klienta niezależnie od położenia drukarki.

STANOWISKO SKLEPOWE

Integracja z programem i szufladą.

Ethernet, USB oraz dwa porty RS-232 umożliwiają komunikację ze zgodnym systemem. Drukarka obsługuje protokoły POSNET/THERMAL.

Możliwe jest sterowanie odpowiednią szufladą 6, 12, 18 lub 24 V. Baza 250 000 PLU sprawdza się przy rozbudowanym asortymencie.

Przygotuj kompletne stanowisko

Z jakim programem działa drukarka?

Do sprzedaży potrzebne jest kompatybilne oprogramowanie na komputerze, terminalu POS lub odpowiednio przygotowanym urządzeniu mobilnym. Przed zakupem podaj nazwę i wersję programu — sprawdzimy zgodność oraz potrzebne połączenia.

Co z dostępem do internetu?

Połączenie z CRK wymaga zapewnionego dostępu do internetu i właściwej konfiguracji. Moduły bezprzewodowe są dostępne zgodnie z opisem wybranego wariantu. Obsługa e-paragonów zależy od wersji urządzenia, aplikacji i uruchomionej usługi.

Gdzie znajdę instrukcję?

Dokumenty producenta są w zakładce „Do pobrania”. Wybierz instrukcję odpowiadającą wersji urządzenia. Komputer, aplikacja, szuflada i pozostałe akcesoria wymagają osobnego doboru, jeśli nie są wyraźnie wskazane jako element zestawu.

DOPASUJ DO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Polecana do branż



Piekarnie i cukiernie

Długa rolka i szybki wydruk pomagają sprawnie rozliczać kolejne zakupy przy ladzie.



Restauracje i kawiarnie

Drukarka współpracująca z systemem gastronomicznym porządkuje rozliczanie zamówień i dokumentów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODUŁ: WYŚWIETLACZ STANDARDOWY , WYŚWIETLACZ WOLNOSTOJĄCY

Dane techniczne

Model	POSNET THERMAL HD ONLINE
Wersja urządzenia	ONLINE
Pamięć chroniona	karta SDHC - 4/16/32GB
Komunikacja z CRK	Ethernet, USB (net)
Eurofiskalizacja	możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
Stawki VAT	7 (A...G)
Liczba PLU	250 000
Typ mechanizmu drukującego	termiczny Axiohm, typu "drop in" - wrzuć i drukuj
Liczba znaków w wierszu	dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80 mm) 40 znaków (papier 80 mm) 40 znaków (papier 57 mm)
Szerokość papieru	57 mm lub 80 mm (2”, 3”)
Długość rolki papieru	100 m
Szybkość wydruku	do 47 linii/s
Obcinacz papieru	ceramiczny
Wyświetlacz operatora	wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta	alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków - standardowy, wolnostojący lub podwieszany** (**na zamówienie)
Komunikacja z komputerem	Ethernet, 2 x RS232, USB
Protokół komunikacyjny	POSNET/THERMAL
Sterowanie szufladą	szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V
Zasilacz	zewnętrzny
Wbudowany akumulator	NiMH 7,2 V/1600 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii
Ładowarka samochodowa	brak
Wymiary	143 x 144 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta 158 x 242 x 242 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem klienta
Waga	~ 2,6 kg (z papierem)
Dopuszczalne zakresy temperatur	od 5ºC do 40ºC

Oprogramowanie sprzedażowe	Wymagany kompatybilny system; licencję i integrację ustala się oddzielnie

Cechy

POSNET THERMAL HD ONLINE — cechy

Poznaj funkcje, które pomagają w codziennej sprzedaży.



Połączenie z CRK

Przesyła dane fiskalne do Centralnego Rejestru Kas przez dostępne połączenie internetowe.




Paragon elektroniczny

Obsługa wymaga zgodnego systemu dystrybucji i wyboru elektronicznej formy przez klienta.



Powiadomienie o kończącej się rolce

Czujnik pomaga zaplanować wymianę papieru, zanim zabraknie go podczas obsługi.



Papier 57 lub 80 mm

Format rolki można dobrać do dokumentów, stosując właściwą konfigurację prowadzenia papieru.



Logo na wydruku

Dokumenty można uzupełnić monochromatyczną grafiką, na przykład znakiem firmowym.



Kody na dokumentach

Wydruk kodów kreskowych i dwuwymiarowych pozwala dodać identyfikator transakcji lub adres internetowy.



Dobór szuflady kasowej

Obsługuje zgodne szuflady 6, 12, 18 lub 24 V, po dobraniu właściwego połączenia.



Szybka wymiana rolki

Wrzutowy mechanizm pozwala wymienić papier bez przewlekania go przez skomplikowany tor.



Połączenie z monitoringiem

Integracja ze zgodnym systemem wideo umożliwia powiązanie obrazu z operacjami sprzedażowymi.



Sprzedaż z numerem NIP

Pozwala umieścić identyfikator podatkowy kupującego w części fiskalnej wydruku.



Drukowanie faktur

Obsługa faktur wymaga współpracy z odpowiednio skonfigurowanym programem sprzedażowym.



Połączenia ze stanowiskiem

Ethernet, RS-232 i USB ułatwiają integrację z kompatybilnym oprogramowaniem oraz wyposażeniem.



Elastyczne ustawienie drukarki

Możliwy jest montaż na ladzie lub pionowo, z odpowiednim mocowaniem.



Własne treści dokumentów

Można przygotować dodatkowe potwierdzenia, kupony lub informacje dla kupującego.



Ekran poza obudową

Dedykowany wariant montażu pozwala wyeksponować informacje dla klienta i oszczędzić miejsce.



Obudowa do pracy w sklepie

Solidna konstrukcja wspiera regularną eksploatację na stanowisku sprzedaży.