

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:24

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/posnet-thermal-hx-online-p-841.html>



POSNET THERMAL HX ONLINE

Cena brutto	3 812,00 zł
Cena netto	3 099,19 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	POSNET

Opis produktu

POSNET THERMAL HX ONLINE

Wydajny mechanizm do codziennej pracy.

THERMAL HX ONLINE łączy szybki wydruk, automatyczny obcinacz i szeroki papier z możliwością doboru ekranu. To drukarka do stanowiska korzystającego z kompatybilnego programu sprzedażowego.



250 000pozycji PLU

do 47 linii/sszybkość druku

100 mdługość rolki

80 / 57 mmpapier z przegradą

KONFIGURACJA W NASZEJ OFERCIE

Wybierz wariant dla swojego stanowiska.

MODUŁ

WYŚWIETLACZ KOMPAKTOWY OLED

3 935,00 zł brutto

MODUŁ

Wariant podstawowy

3 812,00 zł brutto

Cena końcowa jest wyświetlana po wyborze opcji produktu. Dodatkowe wyposażenie i oprogramowanie dobieramy do konkretnego stanowiska.

INTENSYWNA SPRZEDAŻ

Szybki wydruk i wytrzymałe cięcie.

Mechanizm Seiko drukuje do 47 linii na sekundę. Producent określa trwałość obcinacza na co najmniej dwa miliony cięć.

Rolka 100 m ogranicza częste wymiany. Papier 80 mm można zastąpić 57 mm po zastosowaniu przegrody.

DOBIERZ EKRAŃ

Standardowy układ lub kompaktowy OLED.

Oferta obejmuje konfigurację podstawową oraz opcję kompaktowego wyświetlacza OLED. Wyświetlacze prezentują cztery linie po 20 znaków.

Galeria pokazuje obie konstrukcje. Cena zmienia się zgodnie z wybraną opcją produktu.

KOMUNIKACJA

Połącz HX z programem i szufladą.

Ethernet, USB i dwa porty RS-232 zapewniają komunikację ze zgodnym systemem. Sterowanie szufladą obsługuje napięcia 6, 12, 18 i 24 V.

Faktury, NIP nabywcy, grafiki i dokumenty niefiskalne są dostępne przy właściwej integracji. Zastosowania automatyczne wymagają osobnej konfiguracji urządzenia.

Przygotuj kompletne stanowisko

Z jakim programem działa drukarka?

Do sprzedaży potrzebne jest kompatybilne oprogramowanie na komputerze, terminalu POS lub odpowiednio przygotowanym urządzeniu mobilnym. Przed zakupem podaj nazwę i wersję programu — sprawdzimy zgodność oraz potrzebne połączenia.

Co z dostępem do internetu?

Połączenie z CRK wymaga zapewnionego dostępu do internetu i właściwej konfiguracji. Moduły bezprzewodowe są dostępne zgodnie z opisem wybranego wariantu. Obsługa e-paragonów zależy od wersji urządzenia, aplikacji i uruchomionej usługi.

Gdzie znajdę instrukcję?

Dokumenty producenta są w zakładce „Do pobrania”. Wybierz instrukcję odpowiadającą wersji urządzenia. Komputer, aplikacja, szuflada i pozostałe akcesoria wymagają osobnego doboru, jeśli nie są wyraźnie wskazane jako element zestawu.

DOPASUJ DO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Polecana do branż

Serwisy i punkty usługowe

Rozliczaj części oraz usługi w kompatybilnym programie i wystawiaj czytelne dokumenty.

Kawiarnie i punkty gastronomiczne

Wydajny mechanizm oraz długa rolka wspierają pracę przy kolejnych transakcjach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODUŁ: - , WYŚWIETLACZ KOMPAKTOWY OLED

Dane techniczne

Model	POSNET THERMAL HX ONLINE
Wersja urządzenia	ONLINE
Pamięć chroniona	karta SDHC - 32 GB
Komunikacja z CRK	Ethernet, USB (net)
Stawki VAT	7 (A...G)
Liczba PLU	250 000
Typ mechanizmu drukującego	termiczny Seiko, typu "drop in" - wrzuć i drukuj
Liczba znaków w wierszu	dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80 mm) 40 znaków (papier 80 mm) 40 znaków (papier 57 mm)
Szerokość papieru	80 mm lub 57 mm (po zastosowaniu przegrody)
Długość rolki papieru	100 m
Szybkość wydruku	do 47 linii/s
Obcinacz papieru	tak
Wyświetlacz operatora	wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta	alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków – standardowy (zintegrowany z obudową drukarki) alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków – kompaktowy (wbudowany w obudowę drukarki) alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków – zewnętrzny (dedykowany do rozwiązań samoobsługowych)
Komunikacja z komputerem	Ethernet, 2 x RS232, USB
Protokół komunikacyjny	POSNET/THERMAL
Sterowanie szufladą	szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V
Zasilacz	zewnętrzny
Wbudowany akumulator	NiMH 7,2 V/1600 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii
Wymiary	143 x 145 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza 158 x 242 x 245 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem na chorągiewce 143 x 161 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem OLED
Waga	~ 2,2 kg (z papierem)
Dopuszczalne zakresy temperatur	od 5°C do 40°C
Oprogramowanie sprzedażowe	Wymagany kompatybilny system; licencję i integrację ustala

się oddzielnie

Cechy

POSNET THERMAL HX ONLINE — cechy

Poznaj funkcje, które pomagają w codziennej sprzedaży.



Połączenie z CRK

Przesyła dane fiskalne do Centralnego Rejestru Kas przez dostępne połączenie internetowe.




Paragon elektroniczny

Obsługa wymaga zgodnego systemu dystrybucji i wyboru elektronicznej formy przez klienta.



Powiadomienie o kończącej się rolce

Czujnik pomaga zaplanować wymianę papieru, zanim zabraknie go podczas obsługi.



Papier 57 lub 80 mm

Rolka 80 mm lub 57 mm po założeniu odpowiedniej przegrody.



Logo na wydruku

Dokumenty można uzupełnić monochromatyczną grafiką, na przykład znakiem firmowym.



Kody na dokumentach

Wydruk kodów kreskowych i dwuwymiarowych pozwala dodać identyfikator transakcji lub adres internetowy.



Dobór szuflady kasowej

Obsługuje zgodne szuflady 6, 12, 18 lub 24 V, po dobraniu właściwego połączenia.



Szybka wymiana rolki

Wrzutowy mechanizm pozwala wymienić papier bez przewlekania go przez skomplikowany tor.



Połączenie z monitoringiem

Integracja ze zgodnym systemem wideo umożliwia powiązanie obrazu z operacjami sprzedażowymi.



Sprzedaż z numerem NIP

Pozwala umieścić identyfikator podatkowy kupującego w części fiskalnej wydruku.



Drukowanie faktur

Obsługa faktur wymaga współpracy z odpowiednio skonfigurowanym programem sprzedażowym.



Połączenia ze stanowiskiem

Ethernet, RS-232 i USB ułatwiają integrację z kompatybilnym oprogramowaniem oraz wyposażeniem.



Elastyczne ustawienie drukarki

Możliwy jest montaż na ladzie lub pionowo, z odpowiednim mocowaniem.



Własne treści dokumentów

Można przygotować dodatkowe potwierdzenia, kupony lub informacje dla kupującego.



Obudowa do pracy w sklepie

Solidna konstrukcja wspiera regularną eksploatację na stanowisku sprzedaży.