Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 21:00

Link do produktu: https://www.kasy24.com/posnet-thermal-xl2-online-2-p-270.html



POSNET THERMAL XL2 ONLINE 2″

Cena brutto	**3 399,00 zł**
Cena netto	**2 763,41 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**POSNET**

Opis produktu

POSNET THERMAL XL2 ONLINE 2″

Sprawna sprzedaż z paragonem 57 mm.

THERMAL XL2 ONLINE w ofercie 2-calowej to propozycja do stanowiska z papierem 57 mm. Duża rolka, automatyczny obcinacz i wybór konfiguracji pomagają dopasować drukarkę do lady oraz systemu sprzedaży.



57 mm wersja 2″

100 m długość rolki

47 linii/s szybkość druku

250 000 pozycji PLU

KONFIGURACJA W NASZEJ OFERCIE

Wybierz wariant dla swojego stanowiska.

MODUŁ

WYŚWIETLACZ KOMPAKTOWY OLED

3 449,00 zł brutto

MODUŁ

WIFI

3 584,00 zł brutto

MODUŁ

WYŚWIETLACZ STANDARDOWY

3 399,00 zł brutto

MODUŁ

WYŚWIETLACZ WOLNOSTOJĄCY

3 660,00 zł brutto

Cena końcowa jest wyświetlana po wyborze opcji produktu. Dodatkowe wyposażenie i oprogramowanie dobieramy do konkretnego stanowiska.

DOBIERZ WARIANT

Wyświetlacz dopasowany do lady.

W opcjach pozostają dotychczasowe konfiguracje: ekran standardowy, wolnostojący, kompaktowy OLED oraz wariant WiFi. Cena jest wyświetlana po dokonaniu wyboru.

Wersje ekranów pokazujemy w galerii. Jeśli potrzebujesz jednocześnie konkretnego ekranu i modułu WiFi, dobierzemy taką konfigurację indywidualnie.

WYDRUK 57 MM

Wygodna eksploatacja każdego dnia.

Ta oferta dotyczy wersji 2″ z papierem 57 mm. Rolka do 100 m i automatyczny obcinacz pomagają ograniczać przerwy podczas obsługi.

Mechanizm Seiko drukuje do 47 linii na sekundę. Osobna oferta THERMAL XL2 3″ jest przeznaczona do szerszego papieru.

POŁĄCZENIE Z PROGRAMEM

Komunikacja i duża baza towarowa.

Ethernet, RS-232 i USB pozwalają podłączyć drukarkę do zgodnego systemu POSNET/THERMAL. WiFi jest wyposażeniem odpowiedniego wariantu.

Baza 250 000 PLU, faktury VAT, NIP nabywcy i wydruki niefiskalne wspierają codzienną pracę programu sprzedażowego.

Przygotuj kompletne stanowisko

Z jakim programem działa drukarka?

Do sprzedaży potrzebne jest kompatybilne oprogramowanie na komputerze, terminalu POS lub odpowiednio przygotowanym urządzeniu mobilnym. Przed zakupem podaj nazwę i wersję programu — sprawdzimy zgodność oraz potrzebne połączenia.

Co z dostępem do internetu?

Połączenie z CRK wymaga zapewnionego dostępu do internetu i właściwej konfiguracji. Moduły bezprzewodowe są dostępne zgodnie z opisem wybranego wariantu. Obsługa e-paragonów zależy od wersji urządzenia, aplikacji i uruchomionej usługi.

Gdzie znajdę instrukcję?

Dokumenty producenta są w zakładce „Do pobrania”. Wybierz instrukcję odpowiadającą wersji urządzenia. Komputer, aplikacja, szuflada i pozostałe akcesoria wymagają osobnego doboru, jeśli nie są wyraźnie wskazane jako element zestawu.

DOPASUJ DO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Polecana do branż

Kawiarnie i mała gastronomia

Szybki wydruk i możliwość ustawienia wyświetlacza pomagają zorganizować obsługę przy barze.

Butiki i sklepy odzieżowe

Dobierz układ ekranu do lady, a sprzedaż i asortyment prowadź w zgodnym programie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODUŁ: WYŚWIETLACZ STANDARDOWY , WYŚWIETLACZ KOMPAKTOWY OLED , WYŚWIETLACZ WOLNOSTOJĄCY , WIFI

Dane techniczne

Model	POSNET THERMAL XL2 ONLINE 2″
Wersja urządzenia	ONLINE
Pamięć chroniona	karta SDHC - 4/16/32GB
Komunikacja z CRK	Ethernet, USB (net), WiFi* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)
Eurofiskalizacja	możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
Stawki VAT	7 (A...G)
Liczba PLU	250 000
Typ mechanizmu drukującego	termiczny Seiko "drop in" - wrzuć i drukuj
Liczba znaków w wierszu	40 znaków przy papierze 57 mm

Szerokość papieru	57 mm — oferta 2″
Długość rolki papieru	100 m
Szybkość wydruku	47 linii/s
Obcinacz papieru	tak
Wyświetlacz operatora	wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta	alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków - standardowy, wolnostojący, podwieszany** (**na zamówienie) alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków - kompaktowy
Komunikacja z komputerem	Ethernet, RS232, USB, WiFi/Bluetooth* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)
Protokół komunikacyjny	POSNET/THERMAL
Sterowanie szufladą	szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V
Zasilacz	zewnętrzny
Wbudowany akumulator	AGM 12 V/1200 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii
Wymiary	158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym 131 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowy OLED 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza (wersja skonfigurowana z wyśw. wolno-stojącym)
Waga	~ 2,0 kg (z papierem)
Dopuszczalne zakresy temperatur	od 5ºC - 40ºC
Oprogramowanie sprzedażowe	Wymagany kompatybilny system; licencję i integrację ustala się oddzielnie

Cechy

POSNET THERMAL XL2 ONLINE 2″ — cechy

Poznaj funkcje, które pomagają w codziennej sprzedaży.



Połączenie z CRK

Przesyła dane fiskalne do Centralnego Rejestru Kas przez dostępne połączenie internetowe.



Paragon elektroniczny

Obsługa wymaga zgodnego systemu dystrybucji i wyboru elektronicznej formy przez klienta.



Logo na wydruku

Dokumenty można uzupełnić monochromatyczną grafiką, na przykład znakiem firmowym.



Kody na dokumentach

Wydruk kodów kreskowych i dwuwymiarowych pozwala dodać identyfikator transakcji lub adres internetowy.



Oszczędność miejsca

Niewielkie wymiary ułatwiają ustawienie drukarki na ograniczonej powierzchni lady.



Dobór szuflady kasowej

Obsługuje zgodne szuflady 6, 12, 18 lub 24 V, po dobraniu właściwego połączenia.



Szybka wymiana rolki

Wrzutowy mechanizm pozwala wymienić papier bez przewlekania go przez skomplikowany tor.



Połączenie z monitoringiem

Integracja ze zgodnym systemem wideo umożliwia powiązanie obrazu z operacjami sprzedażowymi.



Sprzedaż z numerem NIP

Pozwala umieścić identyfikator podatkowy kupującego w części fiskalnej wydruku.



Drukowanie faktur

Obsługa faktur wymaga współpracy z odpowiednio skonfigurowanym programem sprzedażowym.



Dobór sposobu komunikacji

Ethernet, RS-232 i USB obsługują połączenia przewodowe. Łączność bezprzewodowa wymaga właściwego modułu.



Własne treści dokumentów

Można przygotować dodatkowe potwierdzenia, kupony lub informacje dla kupującego.



Opcjonalny montaż ekranu

Wariant podwieszany jest wykonywany na zamówienie; wymaga osobnego uzgodnienia.



Obudowa do pracy w sklepie

Solidna konstrukcja wspiera regularną eksploatację na stanowisku sprzedaży.