Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 21:00

Link do produktu: https://www.kasy24.com/posnet-thermal-xl2-online-3-p-273.html



POSNET THERMAL XL2 ONLINE 3″

Cena brutto	**3 522,00 zł**
Cena netto	**2 863,41 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**POSNET**

Opis produktu

POSNET THERMAL XL2 ONLINE 3″

Więcej miejsca na czytelny dokument.

THERMAL XL2 ONLINE 3″ oferuje szeroki wydruk 80 mm w systemie sprzedaży stacjonarnej. To rozwiązanie dla firm, które potrzebują czytelnych paragonów i faktur oraz swobodnego ustawienia wyświetlacza.

80 mm wersja 3″

100 m długość rolki

47 linii/s szybkość druku

250 000 pozycji PLU

KONFIGURACJA W NASZEJ OFERCIE

Wybierz wariant dla swojego stanowiska.

MODUŁ

WYŚWIETLACZ KOMPAKTOWY OLED

3 572,00 zł brutto

MODUŁ

WIFI

3 707,00 zł brutto

MODUŁ

WYŚWIETLACZ STANDARDOWY

3 522,00 zł brutto

MODUŁ

WYŚWIETLACZ WOLNOSTOJĄCY

3 800,00 zł brutto

Cena końcowa jest wyświetlana po wyborze opcji produktu. Dodatkowe wyposażenie i oprogramowanie dobieramy do konkretnego stanowiska.

SZERSZY DOKUMENT

80 mm na paragony i faktury.

Szerszy papier pozwala wykorzystać układ do 56 znaków w wierszu. Sposób formatowania zależy od konfiguracji i współpracującego programu.

W naszej ofercie wersje 2″ i 3″ pozostają osobnymi produktami. Tutaj wybierasz drukarkę z mechanizmem 3-calowym.

KONFIGURACJA LADY

Dobierz ekran i łączność.

Wybierz jedną z dotychczasowych konfiguracji: wyświetlacz standardowy, wolnostojący, kompaktowy OLED albo WiFi. Dopłaty są widoczne po wyborze opcji.

Połączenie wybranego ekranu z dodatkowym WiFi możemy omówić przy indywidualnym doborze stanowiska.

CIĄGŁOŚĆ OBSŁUGI

Długa rolka i szybki mechanizm.

Mechanizm Seiko, rolka 100 m i automatyczny obcinacz wspierają sprawny wydruk. Dostępne są porty Ethernet, USB oraz RS-232.

Drukarka działa z kompatybilnym oprogramowaniem POSNET/THERMAL. Funkcje paragonów, faktur i dokumentów niefiskalnych uruchamia program sprzedażowy.

Przygotuj kompletne stanowisko

Z jakim programem działa drukarka?

Do sprzedaży potrzebne jest kompatybilne oprogramowanie na komputerze, terminalu POS lub odpowiednio przygotowanym urządzeniu mobilnym. Przed zakupem podaj nazwę i wersję programu — sprawdzimy zgodność oraz potrzebne połączenia.

Co z dostępem do internetu?

Połączenie z CRK wymaga zapewnionego dostępu do internetu i właściwej konfiguracji. Moduły bezprzewodowe są dostępne zgodnie z opisem wybranego wariantu. Obsługa e-paragonów zależy od wersji urządzenia, aplikacji i uruchomionej usługi.

Gdzie znajdę instrukcję?

Dokumenty producenta są w zakładce „Do pobrania”. Wybierz instrukcję odpowiadającą wersji urządzenia. Komputer, aplikacja, szuflada i pozostałe akcesoria wymagają osobnego doboru, jeśli nie są wyraźnie wskazane jako element zestawu.

DOPASUJ DO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Polecana do branż

Bary i lokale gastronomiczne

Szerszy dokument i szybki mechanizm przydają się przy rozliczaniu zamówień oraz wystawianiu faktur.

Salony fryzjerskie i usługi

Ekran można dopasować do recepcji, a usługi oraz sprzedaż produktów obsługiwać w zgodnym systemie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODUŁ: WYŚWIETLACZ STANDARDOWY , WYŚWIETLACZ KOMPAKTOWY OLED , WYŚWIETLACZ WOLNOSTOJĄCY , WIFI

Dane techniczne

Model	POSNET THERMAL XL2 ONLINE 3″
Wersja urządzenia	ONLINE
Pamięć chroniona	karta SDHC - 4/16/32GB
Komunikacja z CRK	Ethernet, USB (net), WiFi* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)
Eurofiskalizacja	możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
Stawki VAT	7 (A...G)
Liczba PLU	250 000
Typ mechanizmu drukującego	termiczny Seiko "drop in" - wrzuć i drukuj
Liczba znaków w wierszu	dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80 mm) 40

	znaków (papier 80 mm) 40 znaków (papier 57 mm)
Szerokość papieru	80 mm — oferta 3″; możliwość pracy z 57 mm po konfiguracji
Długość rolki papieru	100 m
Szybkość wydruku	47 linii/s
Obcinacz papieru	tak
Wyświetlacz operatora	wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta	alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków - standardowy, wolnostojący, podwieszany** (**na zamówienie) alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków - kompaktowy
Komunikacja z komputerem	Ethernet, RS232, USB, WiFi/Bluetooth* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)
Protokół komunikacyjny	POSNET/THERMAL
Sterowanie szufladą	szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V
Zasilacz	zewnętrzny
Wbudowany akumulator	AGM 12 V/1200 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii
Wymiary	158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym 131 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowy OLED 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza (wersja skonfigurowana z wyśw. wolno-stojącym)
Waga	~ 2,0 kg (z papierem)
Dopuszczalne zakresy temperatur	od 5ºC - 40ºC
Oprogramowanie sprzedażowe	Wymagany kompatybilny system; licencję i integrację ustala się oddzielnie

Cechy

POSNET THERMAL XL2 ONLINE 3″ — cechy

Poznaj funkcje, które pomagają w codziennej sprzedaży.



Połączenie z CRK

Przesyła dane fiskalne do Centralnego Rejestru Kas przez dostępne połączenie internetowe.



Paragon elektroniczny

Obsługa wymaga zgodnego systemu dystrybucji i wyboru elektronicznej formy przez klienta.



Logo na wydruku

Dokumenty można uzupełnić monochromatyczną grafiką, na przykład znakiem firmowym.



Kody na dokumentach

Wydruk kodów kreskowych i dwuwymiarowych pozwala dodać identyfikator transakcji lub adres internetowy.



Oszczędność miejsca

Niewielkie wymiary ułatwiają ustawienie drukarki na ograniczonej powierzchni lady.



Dobór szuflady kasowej

Obsługuje zgodne szuflady 6, 12, 18 lub 24 V, po dobraniu właściwego połączenia.



Szybka wymiana rolki

Wrzutowy mechanizm pozwala wymienić papier bez przewlekania go przez skomplikowany tor.



Połączenie z monitoringiem

Integracja ze zgodnym systemem wideo umożliwia powiązanie obrazu z operacjami sprzedażowymi.



Sprzedaż z numerem NIP

Pozwala umieścić identyfikator podatkowy kupującego w części fiskalnej wydruku.



Drukowanie faktur

Obsługa faktur wymaga współpracy z odpowiednio skonfigurowanym programem sprzedażowym.



Dobór sposobu komunikacji

Ethernet, RS-232 i USB obsługują połączenia przewodowe. Łączność bezprzewodowa wymaga właściwego modułu.



Własne treści dokumentów

Można przygotować dodatkowe potwierdzenia, kupony lub informacje dla kupującego.



Opcjonalny montaż ekranu

Wariant podwieszany jest wykonywany na zamówienie; wymaga osobnego uzgodnienia.



Obudowa do pracy w sklepie

Solidna konstrukcja wspiera regularną eksploatację na stanowisku sprzedaży.