Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:34

Link do produktu: https://www.kasy24.com/waga-etykietujaca-digi-sm-5100bs-72-p-1124.html



Waga etykietująca DIGI SM-5100BS (72)

Cena brutto	**6 820,00 zł**
Cena netto	**5 544,72 zł**
Numer katalogowy	**DIGI SM-5100BS (72)**
Producent	**DIGI**

Opis produktu

DIGI · WAGI DLA BIZNESU

Waga etykietująca DIGI SM-5100BS (72)

Waga etykietująca DIGI SM-5100BS (72) — DIGI SM-5100 to rodzina wag etykietujących z kasetowym mechanizmem drukującym. Ułatwia przygotowywanie etykiet produktów ważonych oraz codzienną wymianę materiału.



6/15kg, e=2/5g Opcja: 3/6 kg, e=1/2g 15/30 kg, e=5/10g
Zakres i dokładność ważenia

podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD
Wyświetlacz

Ethernet RS-232C opcja: Wireless LAN I/F IEEE 802.11b/g
Interfejs

Rozbudowane etykietowanie w sklepie

Komunikacja Ethernet pozwala pracować w sieci wagowej. Wersja B jest płaska, EV ma panel na wysięgniku, a BS (72) jest przeznaczona do samoobsługi z 72 klawiszami wyboru.

Pełne parametry znajdziesz w zakładce „Dane techniczne”. Pomożemy dobrać urządzenie do rodzaju produktów, miejsca instalacji i sposobu obsługi klientów.



Polecana do branż

Delikatesy i sklepy

Przygotowanie oznaczeń produktów ważonych na stoisku sprzedaży.

Stoiska mięsne i serowe

Ważenie i etykietowanie produktów o zmiennej masie.

Przygotowanie towaru

Organizacja bazy produktów i materiałów do znakowania opakowań.

Dobierzemy wagę do Twojego stanowiska

Podaj rodzaj towaru, potrzebny udźwig oraz model kasy lub systemu POS, jeśli planujesz połączenie urządzeń. Potwierdzimy dostępność i konfigurację przed zamówieniem.

sklep@kasy24.com · 725 444 244

Dane techniczne

DIGI SM-5100BS (72) — dane techniczne

Model	DIGI SM-5100BS (72)
Zakres i dokładność ważenia	6/15kg, e=2/5g Opcja: 3/6 kg, e=1/2g 15/30 kg, e=5/10g
Wyświetlacz	podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD
Pamięć	2MB-ok. 7000 kodów PLU
Źródło zasilania i pobór mocy	AC230V 50/60 Hz; 40W
Temperatura pracy	-10°C do 40°C
Wilgotność	15-85%RH (nie skondensowana)
Rozmiar szalki	375x285mm
Interfejs	Ethernet RS-232C opcja: Wireless LAN I/F IEEE 802.11b/g
Programowanie	bezpośrednio z klawiatury wagi lub za pomocą oprogramowania Yakudo.Net
Praca w systemie	możliwość dowolnej konfiguracji ilościowej i jakościowej sprzętu w systemie wagowym
Typ drukarki	termiczny drukarka typu kaseta
Szybkość drukowania	max. 80mm/s (etykieta) max. 105mm/s (paragon)
Wymiary etykiety	max. 60(W)x220(D)mm
Format etykiety	16 formatów standardowych 99 formatów dowolnych zastosowanie etykiet o nieregularnych kształtach wymaga konsultacji technicznej
Rodzaje etykiet	etykiety jednostkowe etykiety zbiorcze
Klawisze wyboru	72 — wersja samoobsługowa