Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:21

Link do produktu: https://www.kasy24.com/waga-kontrolna-cas-sw-ii-cr-rs-p-1139.html



Waga kontrolna CAS SW-II CR RS

Cena brutto	**890,00 zł**
Cena netto	**723,58 zł**
Numer katalogowy	**CAS SW-II CR RS**
Producent	**CAS**

Opis produktu

CAS · WAGI DLA BIZNESU

Waga kontrolna CAS SW-II CR RS

Waga kontrolna CAS SW-II CR RS — CAS SW-II jest kompaktową wagą kontrolną do handlu i gastronomii. Podświetlane wyświetlacze po stronie obsługi i klienta ułatwiają odczyt masy.



CR03: 1,5/3 kg, działka 0,5/1 g; CR06: 3/6 kg, działka 1/2 g; CR15: 6/15 kg, działka 2/5 g.

Wersje zakresu ważenia

LCD z podświetleniem, Masa - 5 cyfr (max

15,000kg) Wyświetlacz

RS232C Interfejs

Kontrola masy dopasowana do stanowiska

Wersja SR służy do samodzielnego ważenia, CR RS zapewnia komunikację RS232, a CR USB korzysta z USB. W tej ofercie znajduje się interfejs wskazany w nazwie produktu.

Pełne parametry znajdziesz w zakładce „Dane techniczne”. Pomożemy dobrać urządzenie do rodzaju produktów, miejsca instalacji i sposobu obsługi klientów.



Dobierz zakres ważenia

CR03: 1,5/3 kg, działka 0,5/1 g; CR06: 3/6 kg, działka 1/2 g; CR15: 6/15 kg, działka 2/5 g.

Wybraną wersję i jej dostępność potwierdzamy przed zamówieniem.

Polecana do branż

Handel detaliczny

Codzienne ważenie produktów i wygodna organizacja stanowiska przy ladzie.

Gastronomia

Kontrola masy dostaw i porcji w zakresie odpowiednim dla wybranego modelu.

Punkty usługowe i zaplecza

Powtarzalne pomiary oraz kontrola masy przygotowywanego towaru.

Dobierzemy wagę do Twojego stanowiska

Podaj rodzaj towaru, potrzebny udźwig oraz model kasy lub systemu POS, jeśli planujesz połączenie urządzeń. Potwierdzimy dostępność i konfigurację przed zamówieniem.

sklep@kasy24.com · 725 444 244

Dane techniczne

CAS SW-II CR RS — dane techniczne

Model	CAS SW-II CR RS
Wersje zakresu ważenia	CR03: 1,5/3 kg, działka 0,5/1 g; CR06: 3/6 kg, działka 1/2 g; CR15: 6/15 kg, działka 2/5 g.
Akumulator - parametry	Pb 4V 4Ah/20Hr.
Baterie - parametry	3x LR-20 (Typ D)
Interfejs	RS232C
Klasa dokładności	III
Legalizacja	Tak
Masa brutto (kg)	2,85
Masa netto (kg)	2,00
Pobór mocy [W]	~0,3
Temperatura pracy	-10 ~ +40ºC
Wymiary szalki [mm]	187 (D) x 226 (S)
Wymiary [mm]	280 (D) x 250 (S) 112 (W)
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem, Masa - 5 cyfr (max 15,000kg)
Zasilanie	Zasilacz ~230V AC / 6V, 0,5A DC, lub wewnętrzne źródła zasilania: baterie albo akumulator