Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:34

Link do produktu: https://www.kasy24.com/wago-skaner-neptun-2-mgl-9800i-p-1158.html



# Wago-skaner Neptun 2 MGL 9800I

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **7 799,00 zł** |
| Cena netto | **6 340,65 zł** |
| Numer katalogowy | **Neptun 2 MGL 9800I** |
| Producent | **ELZAB** |

## Opis produktu

ELZAB · WAGI DLA BIZNESU

# Wago-skaner Neptun 2 MGL 9800I

Wago-skaner Neptun 2 MGL 9800I — To rozwiązanie do integracji ważenia ze stanowiskiem kasowym. Montaż w ladzie pozwala ograniczyć przenoszenie towarów między osobną wagą a miejscem skanowania.




**6/15 kg** Obciążenie maksymalne

**1 x LCD (opcja: dodatkowy zewnętrzny wyświetlacz)** Wyświetlacz

**RS232** Interfejs

# Ważenie w obrębie boksu kasowego

Przed montażem dobieramy wymiary otworu, sposób osadzenia, wyświetlacz i połączenie z systemem POS. W zestawach ze skanerem jego konkretny model jest wskazany w nazwie i danych technicznych.

Pełne parametry znajdziesz w zakładce „Dane techniczne”. Pomożemy dobrać urządzenie do rodzaju produktów, miejsca instalacji i sposobu obsługi klientów.




# Polecana do branż

## Sklepy spożywcze

Ważenie w miejscu obsługi klienta, bez zajmowania dodatkowej powierzchni osobną wagą.

## Supermarkety

Integracja z boksem kasowym oraz organizacją skanowania towarów.

## Stanowiska POS

Dobór komunikacji, wyświetlacza i sposobu montażu do konkretnej lady.

## Dobierzemy wagę do Twojego stanowiska

Podaj rodzaj towaru, potrzebny udźwig oraz model kasy lub systemu POS, jeśli planujesz połączenie urządzeń. Potwierdzimy dostępność i konfigurację przed zamówieniem.

sklep@kasy24.com · 725 444 244

Dane techniczne

# Neptun 2 MGL 9800I — dane techniczne

| | |
|---|---|
| Model | Neptun 2 MGL 9800I |
| Sposób instalacji | do zabudowy |
| Obciążenie maksymalne | 6/15 kg |
| Obciążenie minimalne | 40 g |
| Dokładność | 2 g (zakres 0-6 kg) 5 g (zakres 6-15 kg) |
| Interfejs | RS232 |
| Wyświetlacz | 1 x LCD (opcja: dodatkowy zewnętrzny wyświetlacz) |
| Wymiary szalki | 292(W) x 401(D) mm |
| Masa | 12,8 kg |
| Skaner | Magellan 9800i |
| Imager | Skanowanie obrazu: TDR: formaty graficzne: BMP, JPEG; skala szarości: 256, 16, 2 Podświetlenie: wiele rozproszonych diod LED: orientacja i długość fali zapewniające komfort patrzenia Zakres odczytu: płynny odczyt kodów liniowych i 2D we wszystkich płaszczyznach (6 stron i moduł zwrócony do klienta) |
| Gniazda | interfejs uniwersalny RS-232 / IBM 46XX / USB: OEM (IBM) USB Plus Power (skaner i waga); RS- 232 (skaner) / RS-232 (waga); RS-232 (skaner) lub RS-232 z pojedynczym kablem (skaner i waga) |
| Kody 1D | automatyczne rozróżnianie wszystkich standardowych kodów 1D, w tym kodów liniowych GS1 DataBar • kody kompozytowe EAN/JAN kody kompozytowe GS1 DataBar rozbudowane kody złożone GS1 DataBar kody złożone GS1 DataBar kody złożone wielokierunkowe GS1 DataBar MicroPDF417, PDF417 kody kompozytowe UPC A/E |
| Kody 2D | kody Aztec Data Matrix kody QR, Micro QR Interleaved 2 of 5 |
| Materiały | szkło Datalogic Clear: szkło o wysokiej przepuszczalności właściwej, zoptymalizowane pod kątem wydajności obrazowania szkło Sapphire Laminated: dożywotnia gwarancja (opcjonalnie) |
| Electronic Article Survelience (EAS) | systemy punktu kontrolnego: zintegrowana antena EAS dla modeli Counterpoint IX i Evolve D11; Sensormatic: technologia oprogramowania sprzętowego SmartSentry |

| | |
|---|---|
| | Datalogic umożliwia współpracę ze sterownikiem dezaktywacji Sensormatic AMB-9010/IPS EAS; (AMB-5120); wyraźne wskaźniki prawidłowego odczytu / stanu EAS |
| Zasilanie | zewnętrzny zasilacz 12V, 100-240V, 50-60Hz Pobór mocy 12 W – skanowanie, 11 W – oczekiwanie |