Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:34

Link do produktu: https://www.kasy24.com/wago-skaner-saturn-2-mgl-3510-2d-p-1159.html



Wago-skaner Saturn 2 MGL 3510 2D

Cena brutto	**4 149,00 zł**
Cena netto	**3 373,17 zł**
Numer katalogowy	**Saturn 2 MGL 3510 2D**
Producent	**ELZAB**

Opis produktu

ELZAB · WAGI DLA BIZNESU

Wago-skaner Saturn 2 MGL 3510 2D

Wago-skaner Saturn 2 MGL 3510 2D — To rozwiązanie do integracji ważenia ze stanowiskiem kasowym. Montaż w ladzie pozwala ograniczyć przenoszenie towarów między osobną wagą a miejscem skanowania.



6/15 kg Obciążenie maksymalne

1 x LCD (opcja: dodatkowy zewnętrzny wyświetlacz) Wyświetlacz

RS232 Interfejs

Ważenie w obrębie boksu kasowego

Przed montażem dobieramy wymiary otworu, sposób osadzenia, wyświetlacz i połączenie z systemem POS. W zestawach ze skanerem jego konkretny model jest wskazany w nazwie i danych technicznych.

Pełne parametry znajdziesz w zakładce „Dane techniczne”. Pomożemy dobrać urządzenie do rodzaju produktów, miejsca instalacji i sposobu obsługi klientów.



Polecana do branż

Sklepy spożywcze

Ważenie w miejscu obsługi klienta, bez zajmowania dodatkowej powierzchni osobną wagą.

Supermarkety

Integracja z boksem kasowym oraz organizacją skanowania towarów.

Stanowiska POS

Dobór komunikacji, wyświetlacza i sposobu montażu do konkretnej lady.

Dobierzemy wagę do Twojego stanowiska

Podaj rodzaj towaru, potrzebny udźwig oraz model kasy lub systemu POS, jeśli planujesz połączenie urządzeń. Potwierdzimy dostępność i konfigurację przed zamówieniem.

sklep@kasy24.com · 725 444 244

Dane techniczne

Saturn 2 MGL 3510 2D — dane techniczne

Model	Saturn 2 MGL 3510 2D
Sposób instalacji	do zabudowy
Obciążenie maksymalne	6/15 kg
Obciążenie minimalne	40 g
Dokładność	2 g (zakres 0-6 kg) 5 g (zakres 6-15 kg)
Interfejs	RS232
Wyświetlacz	1 x LCD (opcja: dodatkowy zewnętrzny wyświetlacz)
Wymiary wagi	292(W) x 292(D) x 121(H) mm
Wymiary kosza montażowego	311(W) x 308(D) mm
Wymiary szalki	292(W) x 292(D) mm
Masa	5,9 kg
Skaner	MGL3510 2D/USB/Szk.Zw/
Imager	Formaty graficzne: BMP, JPEG Podświetlenie: wiele rozproszonych diod LED: orientacja i długość fali zapewniające komfort patrzenia Zakres odczytu: 10,2cm Maksymalna szybkość : 39 milionów pixeli na sekundę Maksymalna rozdzielczość : 5 mil
Gniazda	OEM (IBM) USB; RS-232; USB Keyboard; USB COM, Powered Type A USB (USB Com)
Kody 1D	automatyczne rozróżnianie wszystkich standardowych kodów 1D, w tym kodów liniowych GS1 DataBar kody kompozytowe GS1 DataBar rozbudowane kody złożone GS1 DataBar kody złożone GS1 DataBar kody złożone wielokierunkowe GS1 DataBar MicroPDF417, PDF417
Kody 2D	kody Aztec Data Matrix (ECC200 only) kody QR MaxiCode
Materiały	szkło Datalogic Clear: szkło o wysokiej przepuszczalności właściwej, zoptymalizowane pod kątem wydajności obrazowania szkło Sapphire Laminated: dożywotnia gwarancja (opcjonalnie)
Electronic Article Survelience (EAS)	systemy punktu kontrolnego: zintegrowana antena EAS dla modeli Counterpoint IX i Evolve D11
Zasilanie	5V USB
Pobór mocy	Maximum: 2.25W @ 5V; 3.3W @ 12V Standardowo: 1.6W @ 5V; 2.1W @ 12V Czuwanie: 0.95W @ 5V; 1.25W @ 12V